

# Tabela wyrównań podbudowy kruszywem łamanym:

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 104004 B w km 0+000 - 2+687.

Lokalizacja	Szerokość wyrównania [m]	Grubość wyrównania kruszywem [m]			Powierzchnia m2	Powierzchnia średnia m2	Odległość mb	Objętość m³	Objętość narastająco m³
		L	Oś	P					
1+478,6	6,80	0,20	0,20	0,20	1,360	1,360	21,40	29,104	1 870,044
1+500	6,80	0,20	0,20	0,20	1,360			28,832	1899,148
1+521,2	6,80	0,20	0,20	0,20	1,360	1,360	21,20	19,258	1 927,980
1+540,4	6,80	0,07	0,11	0,09	0,646	1,003	19,20	12,546	1947,238
1+558,4	6,80	0,09	0,11	0,13	0,748	0,697	18,00	19,247	1 959,784
1+580,6	6,80	0,07	0,11	0,29	0,986	0,867	22,20	31,446	1979,031
1+605,1	6,80	0,27	0,17	0,32	1,581	1,284	24,50	44,421	2 010,477
1+631,9	6,80	0,32	0,18	0,34	1,734	1,658	26,80	73,313	2054,898
1+669,4	6,80	0,44	0,24	0,36	2,176	1,955	37,50	48,639	2 128,210
1+700	6,80	0,29	0,07	0,16	1,003	1,590	30,60	38,123	2176,849
1+729,9	6,80	0,28	0,15	0,33	1,547	1,275	29,90	19,124	2 214,971
1+744,8	6,80	0,17	0,12	0,19	1,020	1,284	14,90	55,697	2234,096
1+785	6,80	0,39	0,14	0,36	1,751	1,386	40,20	30,107	2 289,793
1+808	6,80	0,22	0,06	0,17	0,867	1,309	23,00	24,738	2319,900
1+840,7	6,80	0,17	0,08	0,05	0,646	0,757	32,70	21,994	2 344,637
1+875,2	6,80	0,27	0,00	0,10	0,629	0,638	34,50	23,280	2366,631
1+908,6	6,80	0,19	0,04	0,18	0,765	0,697	33,40	30,388	2 389,911
1+936,1	6,80	0,29	0,12	0,32	1,445	1,105	27,50	38,162	2420,298
1+968,4	6,80	0,12	0,06	0,30	0,918	1,182	32,30	28,832	2 458,461
2+000	6,80	0,28	0,10	0,27	1,275	1,097	31,60	19,258	2487,293
2+044,5	6,80	0,02	0,03	0,16	0,408	0,842	44,50	9,537	2 506,550
2+077,5	6,80	0,00	0,04	0,02	0,170	0,289	33,00	17,370	2516,087
2+111	6,80	0,18	0,06	0,21	0,867	0,519	33,50	34,707	2 533,457
2+157,4	6,80	0,09	0,10	0,08	0,629	0,748	46,40	27,509	2568,164
2+192,2	6,80	0,16	0,06	0,28	0,952	0,791	34,80	23,846	2 595,674
2+226	6,80	0,05	0,05	0,12	0,459	0,706	33,80	44,703	2619,520
						1,292	34,60		

Sporządził: