

Tabela wyrównań podbudowy kruszywem łamanym:

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 104003 B w km 0+000 - 3+484,9.

Lokalizacja	Szerokość wyrównania [m]	Grubość wyrównania kruszywem [m]			Powierzchnia m2	Powierzchnia średnia m2	Odległość mb	Objętość m³	Objętość narastająco m³
		L	Oś	P					
2+341,3	6,70	0,11	0,16	0,16	0,988	0,988	26,70	26,386	2 652,686
2+368	6,70	0,13	0,16	0,14	0,988		35,00	36,641	2679,072
2+403	6,70	0,09	0,20	0,17	1,106	1,047	31,20	40,686	2 715,713
2+434,2	6,83	0,20	0,22	0,24	1,503	1,304	24,00	29,943	2756,399
2+458,2	6,73	0,17	0,14	0,14	0,993	1,248	22,20	29,947	2 786,343
2+480,4	6,89	0,26	0,24	0,25	1,705	1,349	27,20	43,192	2816,290
2+507,6	6,84	0,19	0,20	0,27	1,471	1,588	28,30	46,532	2 859,482
2+535,9	6,86	0,23	0,29	0,25	1,818	1,644	28,90	37,047	2906,014
2+564,8	6,63	0,08	0,14	0,09	0,746	1,282	31,70	20,426	2 943,061
2+596,5	6,58	0,11	0,11	0,00	0,543	0,644	22,50	11,104	2963,487
2+619	6,58	0,08	0,08	0,03	0,444	0,494	30,50	14,538	2 974,591
2+649,5	6,57	0,09	0,11	0,00	0,509	0,477	24,624	3 013,753	2989,129
2+680	6,70	0,14	0,20	0,12	1,106	0,807	30,30	39,996	3053,749
2+710,3	6,82	0,20	0,24	0,22	1,535	1,320	41,70	25,152	3 158,589
2+744,9	6,67	0,20	0,22	0,03	1,117	1,326	18,739	11,737	3177,328
2+784	6,62	0,07	0,11	0,08	0,612	0,865	24,686	3213,751	3242,575
2+825,7	6,60	0,04	0,11	0,10	0,594	0,603	30,395	38,129	3334,440
2+857,2	6,62	0,08	0,10	0,08	0,596	0,595	54,787	3420,713	3420,713
2+877,8	6,59	0,05	0,11	0,06	0,544	0,570	64,522		
2+915,6	6,63	0,05	0,14	0,13	0,762	0,653			
2+947,8	6,74	0,13	0,14	0,20	1,028	0,895			
2+974,3	6,67	0,08	0,11	0,14	0,734	0,881			
3+011,7	6,73	0,06	0,11	0,25	0,892	0,813			
3+055,8	6,70	0,11	0,11	0,17	0,838	0,865			
3+081,3	6,80	0,19	0,23	0,31	1,632	1,235			
3+107	6,88	0,30	0,39	0,45	2,632	2,132			
						2,711			

Sporządził: