

# Tabela wyrównań podbudowy kruszywem łamanym:

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 104003B w km 0+000 - 3+484,9.

Lokalizacja	Szerokość wyrównania [m]	Grubość wyrównania kruszywem [m]			Powierzchnia m2	Powierzchnia średnia m2	Odległość mb	Objętość m³	Objętość narastająco m³
		L	Oś	P					
0+000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,000	0,016	14,50	0,236	0,000
0+014,5	6,50	0,00	0,01	0,00	0,033		26,50	12,326	0,236
0+041	6,65	0,14	0,17	0,06	0,898	0,465	28,00	34,178	12,561
0+069	6,86	0,24	0,21	0,24	1,544	1,221	14,10	21,234	46,739
0+083,1	6,83	0,26	0,21	0,18	1,468	1,506	23,20	27,609	67,973
0+106,3	6,63	0,05	0,19	0,12	0,912	1,190	23,70	26,624	95,582
0+130	6,76	0,16	0,22	0,19	1,335	1,123	28,30	46,677	122,206
0+158,3	6,89	0,29	0,31	0,23	1,964	1,649	30,00	37,598	168,883
0+188,3	6,58	0,03	0,11	0,08	0,543	1,253	31,40	15,754	206,481
0+219,7	6,58	0,06	0,09	0,04	0,461	0,502	27,50	20,886	222,235
0+247,2	6,72	0,15	0,17	0,14	1,058	0,760	26,40	32,345	243,121
0+273,6	6,79	0,22	0,22	0,16	1,392	1,225	25,40	25,937	275,466
0+299	6,67	0,14	0,08	0,09	0,650	1,021	28,60	18,938	301,402
0+327,6	6,74	0,19	0,04	0,13	0,674	0,662	32,80	25,998	320,340
0+360,4	6,75	0,18	0,10	0,16	0,911	0,793	35,60	43,735	346,338
0+396	6,87	0,21	0,20	0,29	1,546	1,229	32,40	40,055	390,073
0+428,4	6,74	0,16	0,11	0,17	0,927	1,236	32,90	43,338	430,128
0+461,3	6,90	0,25	0,22	0,30	1,708	1,317	34,20	58,995	473,465
0+495,5	6,90	0,28	0,23	0,27	1,742	1,725	32,60	50,547	532,460
0+528,1	6,88	0,24	0,15	0,25	1,359	1,551	32,30	32,147	583,007
0+560,4	6,65	0,08	0,09	0,12	0,632	0,995	33,50	25,518	615,155
0+593,9	6,73	0,12	0,11	0,19	0,892	0,762	36,00	25,941	640,673
0+629,9	6,66	0,08	0,06	0,13	0,549	0,721	32,80	21,704	666,614
0+662,7	6,73	0,12	0,08	0,18	0,774	0,662	37,30	31,429	688,318
0+700	6,65	0,17	0,21	0,30	0,911	0,843	34,60	42,506	719,747
0+734,6	6,72	0,13	0,10	0,16	1,546	1,229	32,70	44,963	762,253
						1,375			

Sporządził: