

Tabela wyrównań podbudowy kruszywem łamanym:

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 104003 B w km 0+000 - 3+484,9.

Lokalizacja	Szerokość wyrównania [m]	Grubość wyrównania kruszywem [m]			Powierzchnia m2	Powierzchnia średnia m2	Odległość mb	Objętość m³	Objętość narastająco m³
		L	Oś	P					
1+553,6	7,06	0,40	0,30	0,34	2,365	1,381	19,10	26,380	1 733,914
1+572,7	6,62	0,03	0,04	0,13	0,397				1760,294
1+600	6,58	0,07	0,05	0,04	0,345	0,371	27,30	10,137	1 770,431
1+619,5	6,63	0,10	0,11	0,08	0,663	0,504	19,50	9,832	1780,264
1+652,8	6,97	0,37	0,28	0,26	2,074	1,368	33,30	45,564	1 825,827
1+684,5	6,82	0,25	0,22	0,18	1,483	1,778	31,70	56,377	1882,205
1+718,1	6,66	0,17	0,11	0,04	0,716	1,100	33,60	36,948	1 919,153
1+750	6,85	0,28	0,20	0,18	1,473	1,094	31,90	34,910	1954,063
1+777,2	6,63	0,10	0,07	0,07	0,514	0,993	27,20	27,017	1 981,080
1+812,2	6,77	0,22	0,14	0,14	1,083	0,799	35,00	27,948	2009,028
1+843,7	6,79	0,23	0,18	0,16	1,273	1,178	31,50	37,112	2 046,140
1+875,1	6,64	0,12	0,07	0,07	0,548	0,910	31,40	28,589	2074,729
1+931,2	6,95	0,32	0,28	0,28	2,016	1,282	56,10	71,901	2 146,629
1+961,4	6,87	0,24	0,26	0,25	1,735	1,875	30,20	56,628	2203,257
1+993,4	7,78	0,11	0,22	0,27	1,595	1,665	32,00	53,273	2 256,530
2+030	8,02	0,21	0,34	0,48	2,747	2,171	36,60	79,454	2335,984
2+060	7,91	0,19	0,26	0,36	2,116	2,431	30,00	72,942	2 408,926
2+088,2	7,69	0,00	0,11	0,25	0,904	1,510	28,20	42,575	2451,501
2+118,7	7,70	0,00	0,12	0,26	0,963	0,933	30,50	28,458	2 479,958
2+148,2	6,72	0,20	0,22	0,09	1,226	1,094	29,50	32,286	2512,245
2+178,1	6,67	0,11	0,15	0,11	0,867	1,047	29,90	31,298	2 543,543
2+202	6,55	0,06	0,08	0,01	0,377	0,622	23,90	14,863	2558,405
2+230,7	6,69	0,16	0,13	0,09	0,853	0,615	28,70	17,645	2 576,050
2+256	6,60	0,05	0,11	0,09	0,594	0,723	25,30	18,304	2594,354
2+283,5	6,78	0,21	0,22	0,17	1,390	0,992	27,50	27,279	2 621,633
2+306	6,62	0,12	0,15	0,04	0,761	1,076	22,50	24,201	2645,834
						0,874	35,30	30,852	

Sporządził: